



Akku-Airless-Spritzgerät

Die EasyMax™ Reihe ist laut Hersteller Graco die branchenweit erste Reihe professioneller akkubetriebener Airless-Spritzgeräte in Kolbenpumpenausführung. Die EasyMax-Reihe ersetzt das zuvor eingeführte akkubetriebene Airless-Spritzgerät durch den EasyMax™-WP (Wandfarbe) für wasserverdünnbare Materialien und erweitert es um das EasyMax™-FF (Fine-Finish), für Materialien auf Lösungsmittel- oder Wasserbasis. Mit der Ergänzung ProPack, das wie ein Rucksack getragen wird, lässt sich mit noch weniger Unterbrechungen arbeiten. www.graco.com

Klimaplatten-System

Erfurt bietet mit der Klimaplatte KP 2500+ und der Laibungsplatte LP 1000+, dem Systemkleber SR 6 und dem Dämmputz DP 6 ein diffusionsoffenes System für die Innenwanddämmung und Schimmelsanierung an. Die Platten des KlimaTec-Systems sind aus Schaumglas-Granulat gefertigt, das vorderseitig mit einem Glattvlies sowie rückseitig mit einem armierenden Gewebegitter kaschiert ist. Sie lassen sich mit einem Cuttermesser anritzen und über eine Kante brechen oder mit einer Säge zuschneiden. Als Endbeschichtung eignen sich diffusionsoffene Wandbeläge. www.erfurt.com



Schicker Schallschlucker: Akustikputzsystem

VogIToptec® Akustik Nano SF von Vogl Deckensysteme ist ein weißer Akustikputz, mit 0,5 mm Korngröße. Damit lässt sich eine sehr feine Oberflächenstruktur erzeugen. Wer Farbe ins Spiel bringen möchte, kann VoglToptec® Akustik Color einsetzen. Diesen durchgefärbten Akustikspritzputz gibt es in allen RAL-Farben. Kombiniert mit vlieskaschierten Akustikputzsystemplatten lässt sich die Raumakustik weiter verbessern. www.vogl-deckensysteme.de

SprayFIT Praxistraining: Storch möchte, dass Anwender die Vorteile des maschinellen Farbauftrags mit Airlessgeräten in vollem Umfang für sich nutzen. Zum Service gehört die Einweisung des Verarbeiter-Teams in die Gerätetechnik auf der Baustelle und das Angebot des kostenlosen SprayFIT-Praxistrainings. www.storch.de

Schimmelschutz-Systeme: Die beiden Herbol-Schimmelschutz-Systeme verfolgen unterschiedliche Ansätze: Das klassische System mit einer Kombination aus Schimmelreiniger und Schimmelschutzfarbe setzt man zur Schimmelbeseitigung ein. Wer alternativ von Grund auf sanieren möchte oder muss, erhält mit einem mineralischen Beschichtungsaufbau ein gegen Schimmel vorbeugendes System. www.herbol.de

Innendämmung gegen Schimmelbefall

Mit Calciumsilikat-Platten setzt Casiplus auf die Erhöhung der Wandoberflächentemperatur und Vermeidung von Kondensatbildung. So kombiniert Calciumsilikat zwei Eigenschaften, die Bauschäden vermeiden helfen. Die kapillaraktiven Platten können Feuchtigkeit zwischenspeichern und bei entsprechenden Rahmenbedingungen wieder an die Raumluft abgeben. Die modernen Calciumsilikat-Platten sind komplett frei von Quarzstäuben, haben Brandschutzklasse A1 und sind bauaufsichtlich zugelassen. www.casiplus.de



Kleine Abwasser-Reinigungsanlage

Für den Abwasser-Reinigungsbedarf von Betrieben mit 1 bis 2 Mitarbeitern wurde die Reinigungsanlage AS 50 konzipiert. Sie ergänzt das Programm der Kompaktanlagen der Aquaservice Industriewasserrecycling GmbH nach unten. In den wenig Platz beanspruchenden Waschplatz ist die Farbwasserreinigung mit Pumpe, Klarwasserbehälter und Filterbehälter integriert. Zur Wasseraufbereitung wird ein Spaltpfropfen zugesetzt. www.aquaservice-gmbh.com

